

HIKVISION®

Registratore ip per 16 canali e 12 mpx di risoluzione

DS-7616NXI-K2/16P



CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	16
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2600 g
Peso con confezione	3530 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
USB 2.0	2
Uscita allarme	1

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

VIDEO

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	12 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	160Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
La larghezza di banda in uscita	160Mbps

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Segnali video indipendenti	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Acusense
Tecnología	IP

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Sì, 2.0

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Canali IP **16**

Risoluzione telecamere IP **12 Megapíxeles**

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale **Riconoscimento facciale video a 1 canale / Riconoscimento fotografico facciale a 4 canali**

Gestione del database **Fino a 16 database con 20.000 volti in totale**

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi **2 canali**

Riproduzione sincronizzata

16

