AJAX

# Pannello interruttore laterale commutabile

## SIDEBUTTON-1G2W-GRE

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-10 °C ~ 40 °C** |
| Grado di protezione | **IP20** |
| Uso | **Interno** |
| Umidità massima | **75%** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **81 x 75 x 10 mm** |
| Peso neto | **30 g** |
| Peso con confezione | **40 g** |
| Colore | **Grigio** |

### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Tipo | **Pannello interruttore laterale commutabile** |
| Compatibilità | **Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **Alimentato tramite relè (LightCore)** |

### VIA RADIO

| | |
|---|---|
| Frequenza | **868.0 MHz ~ 868.6 MHz** |
| Potenza massima RF | **Hasta 20 mW** |
| Distanza massima tra il dispositivo e l'hub | **1100 m (in spazio aperto)** |

### SPECIFICHE (INTERRUTTORI)

| | |
|---|---|
| Pannello senza contatto | **Sì, fino a 15 mm** |
| Retroilluminazione | **Sì, facoltativa** |