



AJAX

Pannello interruttori centrale doppio

CENTERBUTTON-2G-IVO

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 40 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 75% |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|-----------------|
| Dimensioni | 81 x 70 x 10 mm |
| Peso netto | 30 g |
| Peso con confezione | 40 g |
| Colore | Avorio |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|---------------|--|
| Tipo | Pannello interruttori centrale doppio |
| Compatibilità | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | Alimentato tramite relè (LightCore) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

VIA RADIO

| | |
|---|---------------------------|
| Frequenza | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Potenza massima RF | Hasta 20 mW |
| Distanza massima tra il dispositivo e l'hub | 1100 m (in spazio aperto) |

SPECIFICHE (INTERRUTTORI)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Pannello senza contatto | Sì, fino a 15 mm |
| Retroilluminazione | Sì, facoltativa |

