technical datasheet



XNLN

Rivelatore antincendio fumo e calore

FIREPROTECT2-HS-SB-B

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
Indicatori LED	Sì
Colori LED	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Sì
Type of notification	Acustica
Volume sirena	85dB a 3 metros
Attivazione della temperatura	64°C

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP20
Uso	Interno
Umidità massima	80%

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di trasmissione	Fino a 1700 m (senza ostacoli)
Potenza massima RF	Hasta 20 mW
Protocollo	Jeweller

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Fumo e calore

DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico 10°C/	min
--------------------------	-----

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	124 x 124 x 45 mm
Peso neto	270 g
Peso con confezione	330 g
Colore	Nero

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	Senza fili
Tipo	Rivelatore antincendio

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	2 batterie al litio insostituibili
La durata della batteria	Fino a 10 anni

SENSORE

Tipo di sensore

Rilevamento del fumo: sensore ottico a doppio spettro / rilevamento della temperatura: termistore

