## technical datasheet





## Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW2549TM-S-IL

VIDEO (TELECAME	RE)	CARATTERISTICHE DI RET	E
Video	5 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S, G e T
HLC		Numero massimo di utenti	20 utenti
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di rete	Sí
Immagini al secondo	20fps	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno	Colore	ANALISI VIDEO	
/ notte Privacy mask	Fino a 4 zone	Attraversamento della line	ea <b>Sí</b>
Tipo di codice	CBR / VBR	Intrusione	Sí
	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Rilevazione del moviment	Sì (4 aree)
Bit rate	12Kbps ~ 8192Kbps	Rilevamento audio	Sí
Compressione	H.265 / H.264	Video Tamper	Sí
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Classificazione veicolo / un	nano <b>Sí</b>
Sub stream	704 × 576	SMD PLUS	Sì
Filigrana	Sí	ALIMENTAZIONE CONCLU	240
Specchio	On / Off	ALIMENTAZIONE CONSUI	
VISIONE NOTTURNA		modo dell'alimentazione elettrica DC  Tensione 12V	
Distanza di visione	30 m		4.6W
notturna		Consumo (w)	
Numero di LED	1	Alies artariana Da F	390mA
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Alimentazione PoE	Sí
Full Color Distanza luce	Sí	Tipo PoE	PoE 802.3af
bianca	30 m	DISTANZA DORI	
Luce bianca	1	Rilevare	64 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)	Osservare	25 m
	mevamento di persone)	Riconoscere	13 m
IMMAGINE		Identificare	6 m
Sensore	CMOS ®	MATERIALE E DIMENSION	NI
Risoluzione del sen		Dimensioni	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Dimensione del sensore 1/2.7'		Materiale	Motalla a plastica

Materiale

Metallo e plastica

## technical datasheet

Movimento

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
	or: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	111°
Distanza minima di messa a fuoco	1100mA
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	256 MB
-	128 MB

Peso neto	480 g
Peso con confezione	670 g
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
ASSI	

3-Axis

