technical datasheet





Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW2241S-S

Video		Connecsione ID	1 D1/E (10M / 100M)
resolution	2 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC	Sí	Numero massimo di utenti	6 utenti
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestione	DSS / DMSS
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di rete	Sí
Immagini al secondo	25fps	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno	Colore	IMMAGINE	
/ notte		Sensore	CMOS ®
Privacy mask	Fino a 4 zone	Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Tipo di codice	CBR / VBR H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265:	Dimensione del sensore	1/2.8'
Bit rate	12Kbps ~ 6144Kbps	Velocità dell'otturatore	1/3 ~ 1/100000s
Compressione	H.265 / H.264	elettronico	Color: 0.002Lux / B/W:
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)	Illuminazione minima	0.0002Lux
Sub stream	704 × 576	Rapporto S / N	Piu di 56dB
Filigrana	Sí	LENTE	
Specchio	On / Off	Tipo lente	Fissa
ANALISI VIDEO		Distanzia focale	3.6 mm
Tipo di	Analitico con classificazione	Apertura massima del di	aframma F/1.6
rilevamento	uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree	Angolo di visione	88°
Attraversamento della linea	Sí	Distanza minima di mess	sa a fuoco 1300mm
Intrusione	Sí	DISTANZA DORI	
Rilevazione del	Sì (4 aree)	Rilevare	59 m
movimento Video Tamper	Sí	Osservare	24 m
Classificazione		Riconoscere	12 m
veicolo / umano	Sì	Identificare	6 m
SMD PLUS	Sì	MATERIALE E DIMENSIC	ONI
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Dimensioni	166.2 x 70 mm
modo dell'alimentazione elettrica DC		Materiale	Metallo
Tensione	12V		ivietallo

technical datasheet

4.2W	Consumo (w)
350mA	Amperaggio
Si	Alimentazione PoE
PoE 802.3af	Tipo PoE
	VISIONE NOTTURNA
30 m	Distanza di visione notturna
IR	Tipo di visione notturna
1	Numero di LED
Automatico / Manuale	IR ON/Off
	AMBIENTE
-40 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio
	Temperatura di esercizio Grado di protezione
IP67	- '
IP67 Interno / Esterno	Grado di protezione
IP67 Interno / Esterno	Grado di protezione Uso
IP67 Interno / Esterno 95%	Grado di protezione Uso Umidità massima
IP67 Interno / Esterno 95% Fino 256Gb	Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE
IP67 Interno / Esterno 95% Fino 256Gb FTP / SFTP / Micro SD	Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE scheda Micro SD
IP67 Interno / Esterno 95% Fino 256Gb FTP / SFTP / Micro SD	Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE scheda Micro SD Sistemi di stoccaggio
-40 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno 95% Fino 256Gb FTP / SFTP / Micro SD Sí	essima o SD occaggio memorizzazione

Peso con confezione	590 g
INFORMAZIONI GENERA	ALI
Serie	Serie 2X41
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
ASSI	
Movimento	3-Axis

