## technical datasheet





### Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW2449S-S-IL

VIDEO (TELECAME	RE)	CARATTERISTICHE I	DI RETE
Video	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC		Numero massimo d utenti	6 utenti
3D-NR		Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestione	
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di re	
Immagini al	20fps	Conflitto di indirizzi	
secondo		Cybersecurity	Sì
Uscita video	RJ45		
Modalità giorno / notte	Colore	ANALISI VIDEO	A
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tipo di	Analitico con classificazione omo/veicolo nell'attraversamento
Tipo di codice	CBR/VBR	riievarriento	di linee/aree
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Attraversamento della linea	Sí
Compressione	H.265 / H.264	Intrusione	Sí
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Sub stream	704 × 576	Video Tamper	Sí
	Sí	Classificazione veicolo / umano	Sì
Specchio	On / Off	SMD PLUS	Sì
VISIONE NOTTURN	Α	ALIMENTAZIONE CO	ONSUMO
Distanza di visione	30 m	modo dell'alimentaz	zione elettrica DC
notturna Tipo di visione		Tensione	12V
notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Consumo (w)	4.4W
Numero di LED	1	Amperaggio	370mA
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Alimentazione PoE	Sí
Full Color	Sí	Tipo PoE	PoE 802.3af
Luce bianca	1	·	
Distanza luce bianca	30 m	DISTANZA DORI	<i>C1</i>
Smart Dual	Sì (passa da IR a colori al	Rilevare	64 m
Illumination	rilevamento di persone)	Osservare	25 m
IMMAGINE		Riconoscere	13 m
Sensore	CMOS ®	Identificare	6 m
Risoluzione del sen	sore <b>2688 x 1520</b>	MATERIALE E DIME	NSIONI

# technical datasheet

Dimensione del sensore	- /
	1/2.9'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diafram	ma <b>F/1.6</b>
Angolo di visione	95°
Distanza minima di messa a fu	900mm
Distanza minima di messa a fu  AMBIENTE	900mm
3.000.120	
AMBIENTE	
AMBIENTE Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C IP67
AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione	-40 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno
AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso	-40 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno
AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso Umidità massima	-40 °C ~ 60 °C
AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE	-40 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno 95% Fino 256Gb
AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE scheda Micro SD	-40 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno 95% Fino 256Gb FTP / SFTP / Micro SD
AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE scheda Micro SD Sistemi di stoccaggio	-40 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno 95% Fino 256Gb FTP / SFTP / Micro SD
AMBIENTE Temperatura di esercizio Grado di protezione Uso Umidità massima STORAGE scheda Micro SD Sistemi di stoccaggio Anomalia di memorizzazione	-40 °C ~ 60 °C IP67 Interno / Esterno 95%

Dimensioni	166.2 x 70 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	480 g
Peso con confezione	590 g

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

#### AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Si
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

#### ASSI



