



## Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW2441T-ZS

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Video resolution        | 4 Megapixel                                                |
| BLC                     | Sì                                                         |
| HLC                     | Sì                                                         |
| 3D-NR                   | Sì                                                         |
| AGC                     | Sì                                                         |
| AWB                     | Sì                                                         |
| WDR                     | WDR (120 dB)                                               |
| Immagini al secondo     | 20fps                                                      |
| Uscita video            | RJ45                                                       |
| Modalità giorno / notte | Colore                                                     |
| Privacy mask            | Fino a 4 zone                                              |
| Tipo di codice          | CBR / VBR                                                  |
| Bit rate                | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps        |
| Compressione            | H.265 / H.264                                              |
| Main stream             | 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) |
| Sub stream              | 704 × 576                                                  |
| Filigrana               | Sì                                                         |
| Specchio                | On / Off                                                   |

### DISTANZA DORI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Rivelare (Lente aperta)     | 64 m  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | 210 m |
| Osservare (Lente aperta)    | 26 m  |
| Osservare (Lente chiusa)    | 84 m  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | 13 m  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | 42 m  |
| Identificare (Lente aperta) | 6 m   |
| Identificare (Lente chiusa) | 21 m  |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC   |
| Tensione                          | 12V  |
| Consumo (w)                       | 8.7W |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                     | Sì, tipo S e T              |
| Numero massimo di utenti  | 6 utenti                    |
| Browser Web               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione      | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Dispositivi mobili        | Android / IOS (Apple)       |
| Disconnessione di rete    | Sì                          |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì                          |
| Cybersecurity             | Sì                          |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree |
| Attraversamento della linea     | Sì                                                                            |
| Intrusione                      | Sì                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | Sì (4 aree)                                                                   |
| Rilevamento audio               | Sì                                                                            |
| Video Tamper                    | Sì                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | Sì                                                                            |
| SMD PLUS                        | Sì                                                                            |

### IMMAGINE

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sensore                              | CMOS ®                           |
| Risoluzione del sensore              | 2688 x 1520                      |
| Dimensione del sensore               | 1/2.9"                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Illuminazione minima                 | Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux |

### LENTE

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tipo lente                     | Zoom ottico      |
| Distanza focale                | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.5            |
| Angolo di visione              | 104° ~ 29°       |

# technical datasheet

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Amperaggio        | <b>730mA</b>       |
| Alimentazione PoE | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>60 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| Numero di LED                | <b>4</b>                    |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |
| Starlight                    | <b>Sí</b>                   |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Serie              | <b>Serie 2X41</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>         |
| Tipo di telecamera | <b>Bullet</b>     |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | <b>128 MB</b> |
| Memoria ROM | <b>128 MB</b> |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>800mm</b> |
|----------------------------------|--------------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Dimensioni          | <b>238.5 x 90.7 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>             |
| Peso netto          | <b>720 g</b>               |
| Peso con confezione | <b>960 g</b>               |

## STORAGE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| scheda Micro SD            | <b>Fino 256Gb</b>            |
| Sistemi di stoccaggio      | <b>FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sí</b>                    |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Microfono incorporato | <b>Sí</b>                            |
| Compressione audio    | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

