

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HWI-B620H-Z

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	46 m
Rivelare (Lente chiusa)	122 m
Osservare (Lente aperta)	18 m
Osservare (Lente chiusa)	49 m
Riconoscere (Lente aperta)	9 m
Riconoscere (Lente chiusa)	24 m
Identificare (Lente aperta)	5 m
Identificare (Lente chiusa)	12 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	11W
Amperaggio	900mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.8 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	95° ~ 36°
Filtro IR	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

technical datasheet

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
EXIR	Si
Lunghezza d'onda	850 nm

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244.4 x 105 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	700 g
Peso con confezione	955 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Si
----------------	-----------

Tipo di rilevamento

Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)

Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí

ASSI

Movimento **3-Axis**

