Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDW2441T-ZS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps**
Compressione	**H.265 / H.264**
Main stream	**2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)**
Sub stream	**704 × 576**
Filigrana	**Sí**
Specchio	**On / Off**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**64 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**210 m**
Osservare (Lente aperta)	**26 m**
Osservare (Lente chiusa)	**84 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**13 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**42 m**
Identificare (Lente aperta)	**6 m**
Identificare (Lente chiusa)	**21 m**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2688 x 1520**
Dimensione del sensore	**1/2.9'**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S e T**
Numero massimo di utenti	**6 utenti**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**Smart PSS / DSS / DMSS**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Disconnessione di rete	**Sí**
Conflitto di indirizzi IP	**Sí**
Cybersecurity	**Sì**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sì (4 aree)**
Rilevamento audio	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**
SMD PLUS	**Sì**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**6.1W**
Amperaggio	**520mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.5**
Angolo di visione	**104° ~ 29°**

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux**
Rapporto S / N	**Piu di 56dB**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**40 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Numero di LED	**2**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Starlight	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Serie 2X41**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM**
Distanza minima di messa a fuoco	**800mm**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**108.3 x 122 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**690 g**
Peso con confezione	**860 g**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	**128 MB**
Memoria ROM	**128 MB**

ASSI

Movimento	**3-Axis**