technical datasheet





Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDBW2441R-ZS

VIDEO (TELECAM	IERE)	CARATTERISTICHE	E DI RETE
Video	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC	Sí	Numero massimo	di 6 utenti
3D-NR	Sí	utenti Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestion	
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di	
Immagini al		Conflitto di indirizz	
secondo	20fps	Cybersecurity	Sì
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	31
Modalità giorno / notte	Colore	ANALISI VIDEO	
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento
Tipo di codice	CBR / VBR		di linee/aree
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Attraversamento della linea	Sí
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 ×	Intrusione	Sí
	1440 (1 fps-25/30 fps)	Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Sub stream	704 × 576	Rilevamento	Sí
Filigrana	Sí	audio	
Specchio	On / Off	Video Tamper	Sí
DISTANZA DORI		Classificazione veicolo / umano	Sì
Rivelare (Lente ap	perta) 64 m	SMD PLUS	Sì
Rivelare (Lente chiusa) 210 m		ALIMENTAZIONE (CONSUMO
Osservare (Lente aperta) 2		modo dell'alimenta	azione elettrica DC
Osservare (Lente	chiusa) 84 m	Tensione	12V
Riconoscere (Len	te aperta) 13 m	Consumo (w)	6.4W
Riconoscere (Len	te chiusa) 42 m	Amperaggio	550mA
Identificare (Lente	e aperta) 6 m	Alimentazione PoE	Sí
Identificare (Lente	e chiusa) 21 m	Tipo PoE	PoE 802.3af
IMMAGINE		LENTE	
Sensore	CMOS ®	LENTE Tipo lente	Zoom ottico
Risoluzione del se	ensore 2688 x 1520	Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Dimensione del s	ensore 1/2.9 '	Apertura massima	
Velocità dell'ottur elettronico	atore 1/3 ~ 1/100000s	Angolo di visione	104° ~ 29°

technical datasheet

Movimento

Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione nottu	rna 40 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sí
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
INFORMAZIONI GENERA	ALI
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Distanza minima di messa a fuo	co 800mm
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	93.4 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	490 g
Peso con confezione	660 g
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB
ASSI	

3-Axis

