### technical datasheet





# Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

### IPC-HFW2441T-ZAS

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICHE DI RETE	
Video	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC		ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC	Sí	Numero massim utenti	no di <b>6 utenti</b>
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gest	
AWB	Sí	Dispositivi mobi	
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione	
Immagini al		Conflitto di indir	
secondo	20fps		
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno / notte	Colore	ANALISI VIDEO	
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tipo di	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento
Tipo di codice	CBR / VBR	rilevamento	di linee/aree
Rit rate H.264: 32Kbps	~ 6144Kbps / H.265:	Attraversamento della linea	Sí
-	12Kbps ~ 6144Kbps	Intrusione	Sí
	s) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Rilevazione del	Sì (4 aree)
Sub stream	704 × 576	movimento Rilevamento	31 (4 di ee)
Specchio	On / Off	audio	Sí
DISTANZA DORI		Video Tamper	Sí
Rivelare (Lente aperta)	64 m	Classificazione veicolo / umano	Sì
Rivelare (Lente chiusa)	210 m	SMD PLUS	Sì
Osservare (Lente aperta)	26 m	3112 1 200	J.
Osservare (Lente chiusa)	84 m	ALIMENTAZION	E CONSUMO
Riconoscere (Lente aperta)	13 m	modo dell'alime	ntazione elettrica DC
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m	Tensione	12V
Identificare (Lente aperta)	6 m	Consumo (w)	8.8W
Identificare (Lente chiusa)	21 m	Amperaggio	750mA
,		Alimentazione P	POE Sí
IMMAGINE		Tipo PoE	PoE 802.3af
Sensore	CMOS ®	VISIONE NOTTU	PNΔ
Risoluzione del sensore	2688 x 1520	Distanza di visio	
Dimensione del sensore	1/2.9'	Tipo di visione n	
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Numero di LED	4
: ·	or: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux	IR ON/Off	Automatico / Manuale

## technical datasheet

Piu di 56dB	Rapporto S / N	
	LENTE	
Zoom ottico	Tipo lente	
2.7 mm ~ 13.5 mm	Distanzia focale	
F/1.5	Apertura massima del diaframr	
104° ~ 29°	Angolo di visione	
<b>800mm</b>	Distanza minima di messa a fuc	
	AUDIO(TELECAMERE)	
Sí	Microfono incorporato	
1 Ingresso	Ingresso audio	
/ G.711U / G.726 / PCM	Compressione audio G.711.	
1	Uscita audio	
	MATERIALE E DIMENSIONI	
238.5 x 90.7 (Ø) mm	Dimensioni	
Metallo	Materiale	
<b>7</b> 60 g	Peso neto	
1020 g	Peso con confezione	
	STORAGE	
Fino 256Gb	scheda Micro SD	
FTP / SFTP / Micro SD	Sistemi di stoccaggio	

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2X41
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
SISTEMA (TELECAMERE)	

Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB

#### ASSI

1 Ingresso / 1 Uscita

Movimento 3-Axis

