Registratore ip per 16 canali e 32 mpx di risoluzione con 16 porte PoE

NVR5416-16P-EI

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	**16**
Numero di porte RJ45	**1**
Velocità RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Visione remoto	**Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS**
Tipo PoE	**802.3af/at / Supporta ePoE sui canali da 1 a 8**
Consumo PoE	**25.5W por puerto / 150W en total**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	**32 Mpx**
Larghezza di banda di ingresso	**384Mbps**
Compressione video	**H.265 / H.264**
Modalità di registrazione	**Generale / rilevamento del movimento / intelligente / allarme / POS**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM**
Risoluzioni	**32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF**
La larghezza di banda in uscita	**384Mbps**

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	**2**
Numero di uscite VGA	**2**
Risoluzione HDMI	**4K**
Resolución VGA	**4K**
Segnali video simili	**HDMI e VGA**

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Privacy Mask	**Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Scrivania / Rack**
Dimensioni	**440 x 415.1 x 70 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**4830 g**
Peso con confezione	**6900 g**
Telaio	**1.5U**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**16**
USB 2.0	**1**
USB 3.0	**2**
RS232	**1**
RS485	**1**
Uscita allarme	**6**

STORAGE

Numero di hard disk supportati	**4**
Dimensione massima del hard disk (unità)	**16 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**
eSata	**Sí**

METADATI

Faccia	**Sesso / età**
Veicolo	**Targa / colore della targa / modello del veicolo / logo del veicolo / decorazioni del veicolo / segnale di chiamata / cinture di sicurezza**
Corpo umano	**Stile di abbigliamento / colore dell'abbigliamento / cappello / borsa / ombrello**
Veicolo non motorizzato	**Tipo / colore / casco / persone nel veicolo**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**93%**

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di facce	**12 rostros procesados por segundo**

SMD PLUS	**Sì, 8 canali (classificazione uomo / veicolo)**
Rilevazione del movimento	**Se**
Acupick (ricerca intelligente di oggetti)	**Sì**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**13W**

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Telecamere simultanee in riproduzione	**1 / 4 / 8 / 9 / 16**
Modalità di backup	**USB / dispositivo di rete**
Riproduzione sincronizzata	**16**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Serie 5**
Tecnología	**IP**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	**Processore integrato di livello industriale**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	**4 canali / 10 regole IVS per ogni canale**
Numero di canali con riconoscimento facciale	**2 canali Riconoscimento facciale video**
Gestione del database	**Fino a 20 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso**

AUDIO

Ingressi audio	**1**
Uscite Audio	**2**

VIDEO

Canali IP	**16**