technical datasheet





Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-D222H-D/W

VIDEO	(TELECAN	4ERE)
-------	----------	-------

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
3D-NR	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sí
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off
LENTE	

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	111°
Distanza minima di messa a fuoco	1000mm
Filto IR	Sí

WI-FI

Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Gamma di frequenza	2.41 MHz ~ 2.47 MHz
Canale a banda larga	20 / 40 MHz
Velocità	300Mbps
Distanza di trasmissione	120 m
Antenna	2

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR

CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M	Connessione IP
	ONVIF
Fino a 32	Numero massimo di utenti
	Protezione password
Explorer / Chrome /	Browser Web
iVMS-4200 / Hik-C	Software di gestione
Android / IOS	Dispositivi mobili
Fino a 6	Vista in diretta simultanea
	Filtro indirizzo IP
Sì, solo tramite conne	P2P

AUDIO(TELECAMERE)

Sí	Microfono
31	incorporato
Sí	Altoparlante
31	incorporato
G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC	Compressione
/ MP2L2 / PCM	audio
SI	Filtro rumore
041- /1641-	Frequenza di
8kHz/16kHz	campionamento
64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 /	Bit rate
G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)	Ditiate

IMMAGINE

CMOS ®	Sensore
1920 x 1080	Risoluzione del sensore
1/2.7'	Dimensione del sensore
1/3 ~ 1/100000s	Velocità dell'otturatore elettronico
0.005Lux	Illuminazione minima

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Tipo PoE	No dispone

AMBIENTE

technical datasheet

-30 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio	Automatico / Manuale	IR ON/Off
IP66	Grado di protezione	850 nm	Lunghezza d'onda
Interno / Esterno	Uso	Sí	EXIR 2.0
95%	Umidità massima		DISTANZA DORI
	MATERIALE E DIMENSIONI	42 m	Rilevare
Metallo e plastica	Materiale	17 m	Osservare
570 g	Peso neto	9 m	Riconoscere
900 g	Peso con confezione	4 m	Identificare
	STORAGE	ERALI	INFORMAZIONI GEN
Fino 256Gb	scheda Micro SD	HiWatch	Serie
Micro SD / Registratore	Sistemi di stoccaggio	IP	Tecnología
	SISTEMA (TELECAMERE)	Minidome	Tipo di telecamera
Si	pulsante reset		ANALISI VIDEO
		Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)	Tipo di rilevamento
° (1> iii		Sí	Rilevazione del movimento ASSI

3-Axis

Movimento

