# technical datasheet

# P A R A D O X



Centrale cablata con 8 zone a bordo

**EVOHD+** 

# ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettr	ica AC
Tensione	16V
Amperaggio	100mA
Modello di batteria	12V 7Ah (no incluida)

#### COMUNICAZIONE

IP	Sì, con il modulo
IP .	IP150
CDDC	Sì, con il modulo
GPRS	PCS
Bus di espansione	Sì, 4 fili
Numero massimo di espansioni	254
BUS	254

#### **CERTIFICAZIONE**

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

# ZONE

Numero massimo di zone	192
Zone cablate a bordo	8
ATZ (Zone doppie)	Sí, hasta 16 zonas

# **USCITE PROGRAMMABILI**

Bordo	5 (1 N.C./N.O.)
Sirena	Sí

# MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	190 x 110 x 40 mm
Peso neto	200 g
Peso con confezione	290 g

#### PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	8
Codici utente	999
Eventi di registrazione	3584

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno

## EXTRA

EXTINA	
Software Update	S
Applicazione mobile	INSITE GOLD

### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale Cablata

