technical datasheet





Rilevamento

facciale

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW5541E-ZE-S3

Video resolution	5 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S, G e T
HLC	Sí	Numero massimo di	20 utenti
3D-NR	Sí	utenti Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí		Smart PSS Lite / DSS /
AWB	Sí	Software di gestione	DMSS
WDR	WDR (120 dB)	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Immagini al	25fps	Disconnessione di rete	Sí
secondo		Conflitto di indirizzi IP	Sí
Uscita video Modalità giorno /	RJ45	Cybersecurity	Sì
notte	Colore	DISTANZA DORI	
Privacy mask	Fino a 8 zone	Rivelare (Lente aperta)	64 m
Sistema anti appannamento	Si	Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Tipo di codice	CBR / VBR	Osservare (Lente aperta)	26 m
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265:	Osservare (Lente chiusa)	84 m
	12Kbps ~ 11776 Kbps	Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Compressione	H.265 / H.264	Riconoscere (Lente chiusa)	42 m
EIS	Sí	Identificare (Lente aperta)	6 m
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	Identificare (Lente chiusa)	21 m
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)		
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	IMMAGINE	0,100
Filigrana	Sí	Sensore	CMOS ®
Specchio	On / Off	Risoluzione del sensore	2960 x 1668
AISSA	Sì	Dimensione del sensore	1/2.7'
ANALISI VIDEO		Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento	Illuminazione minima	Color: 0.0009Lux / B/W: 0.0005Lux
	di linee/aree	Rapporto S / N	Piu di 56dB
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos	VISIONE NOTTURNA	
Cambio di scena	Sí	Distanza di visione notturn	a 60 m
Attraversamento della linea	Sí	Tipo di visione notturna	IR
	<u> </u>	Numero di LED	

IR ON/Off

Deeplight

Sí

Automatico / Manuale

Sì

technical datasheet

Rilevazione del	Sì (4 aree)
movimento	
Oggetto	Sí
abbandonato	
Oggetto perso	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di	
bighellonare	Sí
Classificazione	C)
veicolo / umano	Sì
Gestione della	63
coda	Sì
Detección de	
parking	Sì
SMD 3.0	Sì
LENTE	
Tipo lente	Zoom ottico

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	114° ~ 32°
Distanza minima di messa a fuoco	800mm

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Uscita audio	1

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	273.2 x 95 x 95 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	1120 g
Peso con confezione	1600 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Mind S
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	4096 MB

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme 2 Entradas / 1 Salida

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoF	PoE 802.3af / ePoE

METADATI

Faccia	Sesso / età / occhiali / barba / maschera / espressione
Veicolo	Modello del veicolo / Colore del veicolo / Logo del veicolo / Cintura di sicurezza / Chiamata / Fumo
Corpo umano	Stile di abbigliamento / colore dell'abbigliamento / cappello / borsa / ombrello
Veicolo noi motorizzat	Tipo / colore / casco / persone nel veicolo

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro
Sisterni di stoccaggio	SD
Anomalia di	Sí
memorizzazione	31

ASSI

3-Axis Movimento

