technical datasheet



NINX

Centrale ibrido HUBHYBRID-FIBRA-4G-W

LD A

Applicazione mobile	Ajax Security System
Notifica SMS	Sí
Notifica di chiamata	Sí
Notificación Push	Sí
Numero massimo di telecamere IP connesse	25
Numero della carta SIM	2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Batteria incorporata	Non
Modello di batteria	12V DC 4 ~7Ah

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%

ZONE

Numero massimo di stanze	50
Numero massimo di dispositivi	100
Scenari automatizzati	32

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	9
Utenti massimi	50

BUS

Numeri di BUS inputs	8
----------------------	---

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	196 x 238 x 100 mm
Materiale	Plastica
Peso neto	720 g
Peso con confezione	1130 g
Colore	Bianco

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Potenza massima RF	Hasta 20 mW
Distanza massima tra il dispositivo e l'hub	2000 m

COMUNICAZIONE

IP	Sí
Rete mobile	2G / 3G / 4G
Protocolo	Jeweller / Wings / Fibra (BUS)

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131

INFORMAZIONI GENERALI

SABOTAGGIO

Tamper box Sí

