

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B440HA

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Lunghezza d'onda	850 nm

AMBIENTE

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperaggio	450mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Filto IR	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	375 g
Peso con confezione	600 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
ASSI	
Movimento	3-Axis

technical datasheet

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
Rilevazione del movimento 2.0	Sì (persone e veicoli)

DISTANZA DORI

Osservare	31 m
Riconoscere	15 m
Identificare	7 m

STORAGE

Sistemi di stoccaggio

FTP

