# technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

### Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-T229HA

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8
Velocità dell'otturatore elettro	onico 1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diafrar	nma <b>F/1.0</b>

CARATTERISTICHE DI RETE
-------------------------

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Luz blanca
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Full Color	Sí

#### AMBIENTE

-30 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio
IP67	Grado di protezione
Interno / Esterno	Uso
95%	Umidità massima

#### **ANALISI VIDEO**

106°

1500mm

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
Rilevazione del movimento 2.0	Sì (persone e veicoli)

#### DISTANZA DORI

Angolo di visione

Distanza minima di messa a fuoco

# technical datasheet

Rilevare	44 m
Osservare	17 m
Riconoscere	8 m
Identificare	4 m

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	88.4 x 112 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	340 g
Peso con confezione	570 g

#### ASSI

Movimento	3-Axis
MOVILLIELLO	J-AAI3

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

#### STORAGE

Sistemi di stoccaggio FTP

