technical datasheet





Rivelatore antincendio calore e co

FIREPROTECT2-HC-SB-W

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
Indicatori LED	Sí
Colori LED	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Sí
Volume sirena	85dB a 3 metros
Attivazione della temperatura	64°C
Type of notification	Acustica

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP20
Uso	Interno
Umidità massima	80%

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di	Fino a 1700 m (senza ostacoli)
trasmissione	· ····· (seriza estaceii)
Potenza massima RF	Hasta 20 mW
Protocollo	Jeweller

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Calore	е	C	C
--------------------	--------	---	---	---

DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico	10°C / min
--------------------	------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	86 x 86 x 43.5 mm
Peso neto	150 g
Peso con confezione	200 g
Colore	Bianco

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	Senza fili
Tipo	Rivelatore antincendio

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	2 batterie al litio insostituibili
La durata della batteria	Fino a 10 anni

SENSORE

Tipo di sensore Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico

