technical datasheet



elettronico



Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

IPC-HDW2841T-ZS

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICHE DI	RETE
Video	8 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S, G e T
HLC	Sí	Numero massimo di	20 utenti
3D-NR	Sí	utenti Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí		Smart PSS / DSS / DMSS
		Software di gestione	
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di rete	Sí
Immagini al secondo	20fps	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno / notte	Colore	ANALISI VIDEO	Analitico con classificazione
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tipo di rilevamento uom	no/veicolo nell'attraversamento
Tipo di codice	CBR / VBR		di linee/aree
Bit rate H.264: 32Kbp	os ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps	Attraversamento della linea	Sí
Compressione	H.265 / H.264	Intrusione	Sí
	fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Sub stream	704 × 576	Rilevamento audio	Sí
Filigrana	Sí	Video Tamper	 Sí
DISTANZA DORI		Classificazione	
	85 m	veicolo / umano	Sì
Rivelare (Lente aperta)		SMD PLUS	Sì
Rivelare (Lente chiusa)	280 m	ALIMENTAZIONE CONS	SUMO
Osservare (Lente aperta)	34 m	modo dell'alimentazione elettrica Tensione 12V	
Osservare (Lente chiusa)	112 m		
Riconoscere (Lente aperta)	17 m	Consumo (w)	6.4W
Riconoscere (Lente chiusa)	56 m	Amperaggio	550mA
Identificare (Lente aperta)	9 m	Alimentazione PoE	Sí
Identificare (Lente chiusa)	28 m		PoE 802.3af
IMMAGINE		Tipo PoE	POE 802.3d1
Sensore	CMOS ®	LENTE	
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	Tipo lente	Zoom ottico
Dimensione del sensore	1/2.7'	Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Velocità dell'otturatore		Apertura massima del d	diaframma F/1.5
lettronico 1/3 ~ 1/100000s	Angolo di visione	113°-31°	

Angolo di visione

113°-31°

technical datasheet

Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux	
Rapporto S / N	Piu di 56dB	
VISIONE NOTTURNA		
Distanza di visione notturna	40 m	
Tipo di visione notturna	IR	
Numero di LED	2	
IR ON/Off	Automatico / Manuale	
Smart IR	Si	
AMBIENTE		
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	
Grado di protezione	IP67	
Uso	Interno / Esterno	
Umidità massima	95%	
INFORMAZIONI GENERALI		
Serie	Wiz Sense	
Tecnología	IP	
Tipo di telecamera	Minidome	
SISTEMA (TELECAMERE)		
pulsante reset	Si	
Memoria RAM	128 MB	
Memoria ROM	256 MB	

Distanza minima di mess	a a fuoco 800mm
MATERIALE E DIMENSIO	NI
Dimensioni	108.3 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	700 g
Peso con confezione	870 g
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
ASSI	

