# Telecamera ptz hd-cvi da 2 megapixel e ottica zoom ottico

## SD22204DB-GC

### VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Video resolution | **2 Megapixel** |
| BLC | **Sí** |
| HLC | **Sí** |
| 3D-NR | **Sí** |
| AGC | **Sí** |
| AWB | **Sí** |
| WDR | **DWDR** |
| Immagini al secondo | **25fps** |
| Uscita video | **1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD** |
| Modalità giorno / notte | **Automatico** |
| Zoom digitale | **16x** |
| Sistema anti appannamento | **Si** |

### PTZ

| | |
|---|---|
| Gamma pan / tilt | **Orizzontale 355 ° / verticale 90 °** |
| Controllo della velocità manuale | **Orizzontale 0,1°/s ~100°/s/Verticale 0,1°/s ~60°/s** |
| Velocidad entre presets | **Orizzontale 100° / s / Verticale 60° / s** |
| Memorie | **300** |
| Modalità PTZ | **8 Tours** |
| Protocollo | **DH-SD, Pelco-P/D** |
| Posizione dopo fallimento elettrico | **Ritorna alla posizione prima del fallimento** |
| Modalità di inattività | **Preset / Tour** |
| RS485 | **1 Incasso** |

### IMMAGINE

| | |
|---|---|
| Sensore | **CMOS ®** |
| Risoluzione del sensore | **1920 x 1080** |
| Dimensione del sensore | **1/2.8'** |
| Velocità dell'otturatore elettronico | **1/3s ~ 1/30,000s** |
| Illuminazione minima | **Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux** |
| Rapporto S / N | **Más de 50dB** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

### DISTANZA DORI

| | |
|---|---|
| Rivelare (Lente aperta) | **44 m** |
| Rivelare (Lente chiusa) | **151** |
| Osservare (Lente aperta) | **18 m** |
| Osservare (Lente chiusa) | **59 m** |
| Riconoscere (Lente aperta) | **9 m** |
| Riconoscere (Lente chiusa) | **30 m** |
| Identificare (Lente aperta) | **4 m** |
| Identificare (Lente chiusa) | **15 m** |

### LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Zoom ottico** |
| Zoom ottico | **4x** |
| Distanzia focale | **2.7 mm ~ 11 mm** |
| Apertura massima del diaframma | **F1.6 ~ F3.0** |
| Angolo di visione | **99.1° ~ 31.9°** |
| Distanza minima di messa a fuoco | **1000mm** |
| Messa a fuoco automatica | **Si** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Grado di protezione | **IP66** |
| Antivandalismo | **IK10** |
| Uso | **Interno / Esterno** |
| Umidità massima | **95%** |
| Protección contra rayos | **6KV** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **89 x 122 (Ø) mm** |
| Materiale | **Metallo** |
| Peso neto | **520 g** |
| Peso con confezione | **690 g** |

### VISIONE NOTTURNA

| | |
|---|---|
| Distanza di visione notturna | **No dispone** |
| Starlight | **Sí** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **DC** |
| Tensione | **12V** |
| Consumo (w) | **9W** |
| Amperaggio | **1500mA** |

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Serie | **HDCVI Series** |
| Tecnología | **HD-CVI** |
| Tipo di telecamera | **PTZ** |

## ASSI

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |