

HIKVISION®

Registratore ip per 128 canali e
32 mpx di risoluzione

DS-96128NI-M8



USCITA VIDEO

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Numero di uscita HDMI | 2 |
| Numero di uscite VGA | 2 |
| Numero di uscite BNC | 1 |
| Risoluzione HDMI | HDMI1: 8K / HDMI2: 4K |
| Resolución VGA | 1080P |
| Risoluzione BNC | 704 x 576 |
| Segnali video indipendenti | Sí |

REGISTRAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Risoluzione massima di registrazione | 32 Mpx |
| Larghezza di banda di ingresso | 400Mbps |
| Compressione video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM |
| Risoluzioni | 32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| La larghezza di banda in uscita | 400Mbps |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------|-------------------|
| Installazione | Scrivania / Rack |
| Dimensioni | 445 x 470 x 90 mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso netto | 10000 g |
| Telaio | 2U |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | AC |
| Tensione | 100V ~ 240V |
| Consumo (w) | 50W |
| Uscita di alimentazione | 1 x 12V DC / 1A |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 55 °C |
|--------------------------|----------------|

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|----------------------|--|
| Numero di porte RJ45 | 2 |
| Velocità RJ45 | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Visione remoto | Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect. |
| Software | IVMS |
| App | Hik-Connect |

STORAGE

| | |
|--|--------------------|
| Numero di hard disk supportati | 8 |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | 16 TB |
| Tipo HDD | 3,5 SATA" |
| eSata | Sí |
| Raid | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 |

INGRESSI/USCITE

| | |
|------------------|----|
| Ingresso allarme | 16 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| Uscita allarme | 9 |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|------------|-------|
| Serie | ULTRA |
| Tecnología | IP |

AUDIO

| | |
|----------------|---|
| Ingressi audio | 1 |
| Uscite Audio | 2 |

VIDEO

| | |
|-----------|-----|
| Canali IP | 128 |
|-----------|-----|

technical datasheet

| | |
|-----|----------------|
| Uso | Interno |
|-----|----------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Umidità massima | 90% |
|-----------------|------------|

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

| | |
|-----|-----------|
| POS | Sì |
|-----|-----------|

| | |
|-----|-----------|
| VCA | Sì |
|-----|-----------|

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

| | |
|----------------------------|-----------|
| Riproduzione sincronizzata | 16 |
|----------------------------|-----------|