

technical datasheet

Milesight



Telecamera a semaforo rosso IP da 5 megapixel e ottica zoom ottico

TS5511-GH

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	136 m
Rivelare (Lente chiusa)	548 m
Osservare (Lente aperta)	54 m
Osservare (Lente chiusa)	218 m
Riconoscere (Lente aperta)	27 m
Riconoscere (Lente chiusa)	110 m
Identificare (Lente aperta)	14 m
Identificare (Lente chiusa)	55 m

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
Immagini al secondo	30fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 24 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265 / H.264

IMMAGINE

Risoluzione del sensore	2464 x 2056
Dimensione del sensore	2/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	30us / 40000us
Illuminazione minima	0.001Lux

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	295 x 245 x 121 mm
Peso neto	4250 g
Peso con confezione	6200 g
Soporte incluido	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm

CARATTERISTICHE DI RETE

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Lista bianca	Sì, fino a 2.000 record
Lista nera	Sì, fino a 2.000 record
Distanza lettura targhe	50 m
Numero di corsie	3
Massima velocità veicolo	250 Km / h
Rapporto di rilevazione	≥99%
Rilevamento delle infrazioni	Attraversamento con semaforo rosso / attraversamento di una linea continua / svolta vietata / guida in direzione opposta

Modalità di rilevamento dello stato del semaforo	Ingresso allarme / Immagine live
--	---

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	15 mm ~ 50 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	41.4° ~ 10.3°

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC / AC
Tensione	24V
Consumo (w)	26W

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Semaforo rosso

STORAGE

scheda Micro SD	Fino a 1TB
-----------------	-------------------

technical datasheet

Connessione IP

1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)

ONVIF

Sì, tipo S, G e T

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme

4 ingressi (3 per i semafori) / 1 uscita

