technical datasheet

HIKVISION°



ANALISI VIDEO

Telecamera fisheye ip da 5 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2955G0-ISU

VIDEO (TELECAME	RE)	CARATTERISTICHE D	I RETE
Video resolution	5 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S, G e T
3D-NR	Sí	Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
AGC	Sí	Protezione password	Sí
AWB	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
WDR	WDR (120 dB)	-	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-
Immagini al secono	do 25fps	Software di gestione	Central
Uscita video	RJ45	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps	Filtro indirizzo IP	Sí
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)	modo dell'alimentazione elettrica DC	
Sub stream	640 × 480 (1 ~ 25fps)	Tensione	12V
Anti sfarfallio	Sí	Consumo (w) 6W	
Specchio	On / Off	Amperaggio	500mA
Speccino City Oil		Alimentazione PoE	Sí
AUDIO(TELECAME	RE)	Tipo PoE	PoE 802.3af
Microfono incorporato	Sí	Uscita di alimentazion	ne 112V/100mA
Ingresso audio	1 Ingresso	LENTE	
Compressione G . audio	711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC- LC / MP2L2 / PCM	Tipo lente	Fissa
Filtro rumore	SI	Distanzia focale	1.05 mm
Frequenza di campionamento	8kHz/16kHz	Apertura massima del diaframma F/2.25	
campionamento	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps	Angolo di visione	180°
Bit rate (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC- LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)	Filto IR	Sí
Uscita audio	1	DISTANZA DORI	
IMMAGINE		Rilevare	21 m
Sensore	CMOS ®	Osservare	8 m
Risoluzione del sen		Riconoscere	4 m
Dimensione del ser		Identificare	2 m
Velocità dell'otturat		VISIONE NOTTURNA	
Illuminazione minir		Distanza di visione no	etturna 8 m

Tipo di visione notturna

IR

technical datasheet

Lunghezza d'onda

Peso con confezione

Dimensioni

Peso neto

Movimento

ASSI

Fino 256Gb

Sí

NAS / FTP / Micro SD

MATERIALE E DIMENSIONI

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

nento attraversamento linea/area	Tipo di rilevamento
Sí	Attraversamento della linea
Sí	Intrusione
Sí	Rilevazione del movimento
Sí	Video Tamper
	INFORMAZIONI GENE
PRO	Serie
IP	Tecnología
Fisheye	Tipo di telecamera
	AMBIENTE
-10 °C ~ 50 °C	Temperatura di eserci
Interno	Uso
95%	Umidità massima

STORAGE

scheda Micro SD

pulsante reset

Sistemi di stoccaggio

SISTEMA (TELECAMERE)

Allarme		1 Ingresso / 1 Uscita
	HIKVISION	

850 nm

320 g

500 g

41.2 x 119.9 (Ø) mm

Senza movimento