

HIKVISION®



Telecamera fisheye ip da 5 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2955G0-ISU

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 (1 ~ 25fps)
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af
Uscita di alimentazione	1 12V / 100mA

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	2560 x 1920
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.018Lux

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento attraversamento linea/area
---------------------	--

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	Sì
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)
Uscita audio	1

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	1.05 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.25
Angolo di visione	180°
Filtro IR	Sì

DISTANZA DORI

Rilevare	21 m
Osservare	8 m
Riconoscere	4 m
Identificare	2 m

AMBIENTE

technical datasheet

Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Fisheye

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	8 m
Tipo di visione notturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	-----------

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	41.2 x 119.9 (Ø) mm
Peso netto	320 g
Peso con confezione	500 g

ASSI

Movimento	Senza movimento
-----------	------------------------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	------------------------------

