technical datasheet

HIKVISION®

Telecamera lettura delle targhe (anpr) ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12MM)

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (140 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Fino a 8 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4Mpx / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps) / 2560 x 1440 / 1080P / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Specchio	**On / Off**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**60 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**149 m**
Osservare (Lente aperta)	**24 m**
Osservare (Lente chiusa)	**59 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**12 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**30 m**
Identificare (Lente aperta)	**6 m**
Identificare (Lente chiusa)	**15 m**

ANALISI VIDEO

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G, T e M**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 20 canali**
Filtro indirizzo IP	**Sí**
Disconnessione di rete	**Sí**
Conflitto di indirizzi IP	**Sí**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**14.3W**
Amperaggio	**1200mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**
Uscita di alimentazione	**1 12V / 100mA**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2688 x 1520**
Dimensione del sensore	**1/1.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.0005Lux / B/W: 0.0001Lux**
Rapporto S / N	**Más de 52dB**

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	**1 Ingresso**
Compressione audio	**G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

technical datasheet

Cambio di scena	**Sí**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Rilevamento audio	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.2 ~ F/2.5**
Angolo di visione	**114.5° ~ 41.8°**
Messa a fuoco automatica	**Si**
Filto IR	**Sí**

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Rilevazione del veicolo di parcheggio	**Sí**
Lista biancha	**10.000 record**
Lista nera	**10.000 record**
Massima velocità veicolo	**120 Km / h**
Rapporto di rilevazione	**Riconoscimento della targa: ≥ 98% / Acquisizione del veicolo: ≥ 99% / Direzione di marcia: ≥ 98%**
Gestione del parcheggio	**Modalità di visione distante: fino a 40 posti auto, durata del parcheggio e spazio libero / Modalità di visione ravvicinata: fino a 4 posti auto, riconoscimento targhe e spazio libero**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino a 1TB**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / Micro SD**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**DeepinView**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Lettura delle targhe (ANPR)**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

Filtro rumore	**SI**
Frequenza di campionamento	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Uscita audio	**1**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67 / NEMA 4X**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**351 x 140 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**1950 g**
Peso con confezione	**3070 g**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**2 Ingressi / 2 Uscite**
Vídeo	**1 uscita BNC**
RS485	**1 Ingresso**
Wiegand	**1**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**50 m**
Lunghezza d'onda	**850 nm**
DarkFighter	**Si**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	**Sí**