technical datasheet

Milesight



Software

Registratore ip per 8 canali e 8 mpx di risoluzione

MS-N5008-E

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE		MATERIALE E DIMENSIONI	
Oggetto abbandonato Sí		Installazione Scri	vania / Rack
Oggetto perso	Sí	Dimensioni 380 x 317.	.6 x 51.8 mm
attraversamento di linee Sí		Materiale	Metallo
POS Sí		Peso neto	1870 g
Contapersone Sí		Peso con confezione	3100 g
VCA Sí		Telaio	1U
Classificazione veicolo / umano Se		LICCITA VIDEO	
Rilevazione del movimento Se		USCITA VIDEO	,
Video Tamper Sì		Numero di uscita HDMI	1
Rilevazione di bighellonare		Numero di uscite VGA	1
ANPR	Sì	Risoluzione HDMI	4K
ANPR	31	Resolución VGA	1080P
REGISTRAZIONE		ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Risoluzione		modo dell'alimentazione elettrica	DC
massima di	8 Mpx		
registrazione		Tensione	12V
Larghezza di banda di	80Mbps	Consumo (w)	3W
ingresso	·		
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	AMBIENTE	
video		Temperatura di esercizio -	10 °C ~ 55 °C
	Continuo / Evento (rilevamento	Uso	Interno
registrazione	movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)		
Compressione		Umidità massima	90%
audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	STORAGE	
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz	Numero di hard disk supportati	2
muestreo audio	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Risoluzioni	1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF		
ANR	/ QCIF	Tipo HDD	3,5 SATA"
(registrazione		AUDIO	
ridondante in	Se	Ingraesi audio	
SD)		Ingressi audio	1
La larghezza di	50Mbps	Uscite Audio	1
banda in uscita	Solvidos		
CARATTERISTICH	IE DI RETE		
Numero di porte	RJ45 1		
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps		
ONVIF	Sí		

Milesight CMS

technical datasheet

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
USB 2.0	2
Uscita allarme	2

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	4K PRO Series
Tecnología	IP

VIDEO



