technical datasheet





Telecamera bullet hd-cvi da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HAC-HFW1200R-Z-A

Video resolution	2 Managhari	Concoro	C) 105 @
	2 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	1920 x 1080
HLC	Sí	Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
3D-NR	Sí	Illuminazione minima	Color: 0.01Lux / B/W:
AGC	Sí		0.001Lux
AWB	Sí	Rapporto S / N	Piu di 65dB
WDR	DWDR	VISIONE NOTTURNA	
Immagini al secondo	25fps	Distanza di visione notturna	80 m
1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-		Tipo di visione notturna	IR
	TVI / AHD / CVBS	Numero di LED	4
Modalità giorno / notte	Colore	IR ON/Off A	automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone	Smart IR	Sí
Specchio	On / Off	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
DISTANZA DORI		modo dell'alimentazione elettrica	DC
Rivelare (Lente aperta)	47 m	Tensione	12V
Rivelare (Lente chiusa)	156 m	Consumo (w)	9.4W
Osservare (Lente aperta)	19 m	Amperaggio	790mA
Osservare (Lente chiusa)	61 m	MATERIALE E DIMENSIONI	
Riconoscere (Lente aperta)	10 m	Dimensioni	210 x 90.4 (Ø) mm
Riconoscere (Lente chiusa)	31 m	 Materiale	Metallo
Identificare (Lente aperta)	5 m	Peso neto	540 g
Identificare (Lente chiusa)	16	Peso con confezione	710 g
LENTE		INFORMAZIONI GENERALI	
Tipo lente	Zoom ottico	Serie	LITE
Distanzia focale	2.7 mm ~ 12 mm	Tecnología	HD-CVI
Apertura massima del diaframma	F/1.6	Tipo di telecamera	Bullet
Angolo di visione	28.3° ~ 98.2°	·	Dames
Distanza minima di messa a fuoco	800mm	AUDIO(TELECAMERE)	
AMBIENTE		Microfono incorporato	Sí
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C		
	IP67		

Interno / Esterno

Uso

technical datasheet

Umidità massima 95%

ASSI

Movimento 3-Axis

