technical datasheet





Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

HWI-B480HA-LU

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICHE DI RE	ТЕ
Video resolution	8 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC	Sí	Numero massimo di	Fino a 32 utenti
3D-NR	Sí	utenti Protezione password	Sí
AGC	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Sí	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Immagini al secondo	12.5fps@4K	Vista in diretta simultanea	
Uscita video	RJ45	ALIMENTAZIONE CONSU	MO
Modalità giorno / notte	Automatico	modo dell'alimentazione e	elettrica DC
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tensione	12V
Tipo di codice	CBR / VBR	Consumo (w)	6.5W
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Amperaggio	550mA
Main stream 4K/	6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1	Alimentazione PoE	Sí
Sub stream 72	~ 12.5fps) 20P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	Tipo PoE	PoE 802.3af
-	12.5fps) Sí	LENTE	
Filigrana	On / Off	Tipo lente	Fissa
Specchio	On / Off	Distanzia focale	4 mm
IMMAGINE		Apertura massima del dia	framma F/2.0
Sensore	CMOS ®	Angolo di visione	78°
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	Filto IR	Sí
Dimensione del sensore	1/2.7'	DICTANZA DODI	
Velocità dell'otturatore e	lettronico 1/3 ~ 1/100000s	DISTANZA DORI Rilevare	110 m
Illuminazione minima	0.01Lux		44 m
Rapporto S / N	Más de 52dB	Osservare	
VISIONE NOTTURNA		Riconoscere	22 m
Distanza di visione notturna	50 m	Identificare MATERIALE E DIMENSIO	11 m
Tipo di visione	Dual light (IR+Luz blanca)	Dimensioni	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
notturna		Materiale	Metallo e plastica
Luce bianca Lunghezza d'onda	Sí 850 nm	Peso neto	580 g
	Sì (passa da IR a colori al	Peso con confezione	640 g
Smart Hybrid Light		1 C30 COLL COLLICATOLIC	0 -1 0 g

INFORMAZIONI GENERALI

rilevamento di persone)

technical datasheet

AUDIO(TELECAMERE)		
Microfono	Sí	
incorporato	31	
Compressione	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-	
audio	LC / MP2L2 / PCM	
Filtro rumore	SI	
Frequenza di	8kHz / 16kHz	
campionamento	OKHZ/ IOKHZ	
	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps	

64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps Bit rate (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	(classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

STORAGE

Sistemi (di stoccaggio	FTP

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento	3-Axis

