HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-D120HA-LU

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Specchio	**On / Off**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Dimensione del sensore	**1/2.9'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**0.005Lux**
Rapporto S / N	**Más de 52dB**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo di visione notturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Lunghezza d'onda	**850 nm**
Luce bianca	**Sí**
Smart Hybrid Light	**Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S e T**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 6 canali**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**5W**
Amperaggio	**400mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**2.8 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6**
Angolo di visione	**103°**
Filto IR	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**97.6 x 121.5 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo e plastica**
Peso neto	**270 g**
Peso con confezione	**500 g**

technical datasheet

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**
Filtro rumore	**SI**
Frequenza di campionamento	**8kHz / 16kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**

DISTANZA DORI

Rilevare	**45 m**
Osservare	**18 m**
Riconoscere	**9 m**
Identificare	**4 m**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**

STORAGE

Sistemi di stoccaggio	**FTP**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**

ASSI

Movimento	**3-Axis**