DAVANTIS

Server di analisi da 16 canali

DFPRO16

RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

Personas	**Sì**
Vehículos	**Sì**
Entrada/salida de región	**Sì**
Sabotaje	**Sì**
Merodeo	**Sì**
Objeto abandonado/perdido	**Sì**
Permite combinar reglas	**Sì**
Smart PTZ	**Sì**
Autotracking (ATKPRO)	**Sì, opzionale**
Definición de niveles de seguridad	**Sì**

VIDEO

ONVIF	**Sì**
ONVIF bridge	**Sì**
Canales de analítica	**16**
Soporta cámaras térmicas	**Sì**
Virtual IR	**Sì**
Estabilizador de imagen	**Sì**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**130W**
Alimentador incluido	**Sì**

USCITE

HDMI	**1**
VGA	**2**
Jack per cuffie	**1**
RJ45	**1 x 10/100/1000**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 35 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**90%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Enrackable**
Dimensioni	**482 x 300 x 90 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**8000 g**
Telaio	**2U**

DISTANZA DI RILEVAMENTO (TERMICHE)

Cálculos basados en	**Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore 384 x 288**
Óptica de 7 mm	**70 m (distancia ciega: 7 m)**
Óptica de 10 mm	**100 m (distancia ciega: 11 m)**
Ottica da 15 mm	**155 m (distanza cieca: 17 m)**
Óptica de 25 mm	**300 m (distancia ciega: 29 m)**

COMUNICAZIONE

Comunicazione con CRA	**Sì**
Comunicación con VMS	**Sì**
Comunicación con PSIM	**Sì**
App mobile	**Davantis**

DISTANZA DI RILEVAMENTO (GIORNO/NOTTE)

Calcoli basati su	**Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore da 1/3"**
Ottica da 3 mm	**32 m (distanza cieca: 2 m)**
Ottica da 8 mm	**67 m (distanza cieca: 8 m)**
Ottica da 15 mm	**122 m (distanza cieca: 15 m)**

INGRESSI

USB	**4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0**