



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDW3441T-ZS-S2

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
EIS	Sì
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off
SSA	Sì
AI SSA	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD 4.0	Sì
Quick Pick	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Osservare (Lente aperta)	26 m
Osservare (Lente chiusa)	84 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	21 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.9'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	IR

technical datasheet

Cybersecurity **Si**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica **DC**

Tensione **12V**

Consumo (w) **4W**

Amperaggio **340mA**

Alimentazione PoE **Si**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente **Zoom ottico**

Distanza focale **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Apertura massima del diaframma **F/1.5**

Angolo di visione **104° ~ 29°**

Distanza minima di messa a fuoco **800mm**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **108.3 x 122 (Ø) mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **720 g**

Peso con confezione **860 g**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **FTP / SFTP / Micro SD**

Anomalia di memorizzazione **Si**

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM **512 MB**

Memoria ROM **128 MB**

Numero di LED **2**

IR ON/Off **Automatico / Manuale**

Starlight **Si**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie **Wiz Sense**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Si**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM**

ASSI

Movimento **3-Axis**

