technical datasheet



MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

VK-IPC-B381-ZAS-I

VIDEO (TELECAMERE)		DISTANZA DOF	RI	
Video resolution	8 Megapixel	Rivelare (Lente aperta)		80 m
BLC	Sí	Rivelare (Lente chiusa)		290 m
HLC	Sí	Osservare (Lente aperta)		32 m
3D-NR	Sí	Osservare (Lente chiusa)		115 m
AGC	Sí	Riconoscere (Lente aperta)		16
AWB	Sí	Riconoscere (Lente chiusa)		58 m
WDR	WDR (140 dB)	Identificare (Lente aperta)		8 m
Immagini al secondo	20fps	Identificare (Lente chiusa)		29 m
Uscita video	RJ45	ANALISI VIDEO		
Modalità giorno / notte	Colore	AIVALISI VIDLO		a con classificazione
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tipo di		veicolo/veicolo non
Tipo di codice	CBR / VBR	rilevamento	motorizzato	in attraversamento linea/area
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps	Funciones IA	Conteo de perso	nas, mapa de calor, detección facial
Compressione	H.265 / H.264	Attraversamento		Sí
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	della linea		
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Intrusione		Sí
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	Rilevamento facciale		Sí
Specchio	On / Off	Classificazione veicolo / umano		Sì
CARATTERISTICHE DI RE	TE	SMD		Sì
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	ALIMENTAZIONE CONSUMO		
ONVIF	Sì, tipo G	modo dell'alimentazione elettrica DC		
Numero massimo di uter	ti 20 utenti	Tensione 12V		12V
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox	Consumo (w) 6.2W		
Software di gestione	MOVOK (CMS)	Amperaggio 520mA		
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Alimentazione PoE Sí		
Disconnessione di rete	Sí	-		PoE 802.3af
Conflitto di indirizzi IP	Sí	LENTE		
IMMAGINE		LENTE Tipo lonto		Zoom ottico
Sensore	CMOS ®	Tipo lente		Zoom ottico 2.7 mm ~ 13.5 mm
Risoluzione del sensore	3840 x 2160			F/1.6
Dimensione del sensore	1/2.8'	Apertura massima del diaframma Angolo di visione		109° ~ 30°
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	MATERIALE E DIMENSIONI		

technical datasheet

Color: 0.007Lux / B/W 0.0007Lux	Illuminazione minima	
Piu di 56dB	Rapporto S / N	
	VISIONE NOTTURNA	
60 m	Distanza di visione notturna	
IR	Tipo di visione notturna	
Automatico / Manuale	IR ON/Off	
Si	Starlight	
	AMBIENTE	
-40 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio	
IP67	Grado di protezione	
Interno / Esterno	Uso	
95%	Umidità massima	
	STORAGE	
Fino 256Gb	scheda Micro SD	
FTP / Micro SD	Sistemi di stoccaggio	
Si	Anomalia di memorizzazione	
	SISTEMA (TELECAMERE)	
128 MB	Memoria RAM	
256 MB	Memoria ROM	

Dimensioni	224 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	800 g
Peso con confezione	950 g
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

ASSI



