



## Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HDBW3541F-AS-S2

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Sistema anti appannamento	<b>Sì</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 × 576</b>
Sub stream 2	<b>1080P (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	<b>Sì</b>
Specchio	<b>On / Off</b>
SSA	<b>Sì</b>
AI SSA	<b>Sì</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sì</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sì</b>
Cybersecurity	<b>Sì</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Cambio di scena	<b>Sì</b>
Attraversamento della linea	<b>Sì</b>
Intrusione	<b>Sì</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sì (4 aree)</b>
Rilevamento audio	<b>Sì</b>
Video Tamper	<b>Sì</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>
SMD 4.0	<b>Sì</b>
Quick Pick	<b>Sì</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.9W</b>
Amperaggio	<b>500mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2960 x 1668</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7"</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Piu di 56dB</b>

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
Numero di LED	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>

# technical datasheet

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

## LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	111°
Distanza minima di messa a fuoco	900mm

## DISTANZA DORI

Rilevare	64 m
Osservare	25 m
Riconoscere	13 m
Identificare	6 m

## STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sì

## SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	128 MB

Starlight	Sì
-----------	----

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	64.8 x 111 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	420 g
Peso con confezione	530 g

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM

## ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

