

# technical datasheet



## Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico IPC-HFW2541T-ZAS-S2

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Filigrana	<b>Sí</b>
Specchio	<b>On / Off</b>
SSA	<b>Sí</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sí</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sí</b>
Cybersecurity	<b>Sí</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Cambio di scena	<b>Sí</b>
Attraversamento della linea	<b>Sí</b>
Intrusione	<b>Sí</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sí (4 aree)</b>
Rilevamento audio	<b>Sí</b>
Video Tamper	<b>Sí</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sí</b>
SMD PLUS	<b>Sí</b>

### DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>64 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>222 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>26 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>89 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>13 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>44 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>6 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>22 m</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2592 x 1944</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Piu di 56dB</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>
Distanza focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.5</b>

# technical datasheet

Consumo (w)	<b>7.8W</b>
Amperaggio	<b>650mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>
<b>VISIONE NOTTURNA</b>	
Distanza di visione notturna	<b>60 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
Numero di LED	<b>4</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Starlight	<b>Sí</b>
<b>AMBIENTE</b>	
Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>
<b>AUDIO(TELECAMERE)</b>	
Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b>
Uscita audio	<b>1</b>
<b>SISTEMA (TELECAMERE)</b>	
Memoria RAM	<b>512 MB</b>
Memoria ROM	<b>128 MB</b>
<b>INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)</b>	
Allarme	<b>1 Ingresso / 1 Uscita</b>

Angolo di visione	<b>100° ~ 30°</b>
Distanza minima di messa a fuoco	<b>800mm</b>
<b>MATERIALE E DIMENSIONI</b>	
Dimensioni	<b>244.1 x 90.4 x 90.4 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso neto	<b>820 g</b>
Peso con confezione	<b>1120 g</b>
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
Serie	<b>Wiz Sense</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Bullet</b>
<b>STORAGE</b>	
scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>
Anomalia di memorizzazione	<b>Sí</b>
<b>ASSI</b>	
Movimento	<b>3-Axis</b>

