technical datasheet





Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW2541T-ZAS-S2

Video resolution	5 Megapixel	Time ali Analitico	con classificazione
BLC	Sí	lino di	ell'attraversamento di linee/aree
HLC	Sí	Cambio di scena	Sí
3D-NR	Sí		Sí
AGC	Sí	della linea	
AWB	Sí	Intrusione Rilevazione del	Sí
WDR	WDR (120 dB)	movimento	Sì (4 aree)
Immagini al secondo	20fps	Rilevamento	Sí
Uscita video	RJ45	audio Video Tamper	Sí
Modalità giorno / notte	Colore	Classificazione veicolo / umano	Sì
Privacy mask	Fino a 4 zone	SMD PLUS	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR	DISTANZA DODI	
Bit rate	3Kbps ~ 8192Kbps	DISTANZA DORI Rivelare (Lente aperta)	64 m
Compressione	H.265 / H.264		
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~	Rivelare (Lente chiusa)	222 m 26 m
	25fps)	Osservare (Lente aperta)	
Sub stream	704 × 576	Osservare (Lente chiusa)	89 m
Filigrana	Sí	Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Specchio	On / Off	Riconoscere (Lente chiusa)	44 m
SSA	Si	Identificare (Lente aperta)	6 m
CARATTERISTICHE DI RET	E	Identificare (Lente chiusa)	22 m
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Numero massimo di utent	20 utenti	Tensione	12V
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox	Consumo (w)	7.8W
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS	Amperaggio	650mA
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Alimentazione PoE	Sí
Disconnessione di rete	Sí	Tipo PoE	PoE 802.3af
Conflitto di indirizzi IP	Sí	LENTE	
Cybersecurity	Sì	Tipo lente	Zoom ottico
IMMAGINE		Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Sensore	CMOS ®	Apertura massima del diaframma	F/1.5
Risoluzione del sensore	2592 x 1944	Angolo di visione	100° ~ 30°

technical datasheet

1/2.7' Distanza mi	Dimensione del sensore	
1/100000s MATERIALE	Velocità dell'otturatore elettronico	
Lux / B/W: Dimensioni	Illuminazione minima	
iu di 56dB	Rapporto S / N	
Peso neto		
Peso con co	VISIONE NOTTURNA	
60 m INFORMAZI	Distanza di visione notturna	
IR	Tipo di visione notturna	
4 Serie	Numero di LED	
/ Manuale Tecnología	IR ON/Off	
Sí Tipo di telec	Starlight	
STORAGE	AMBIENTE	
°C ~ 60 °C scheda Micr	Temperatura di esercizio	
IP67 Sistemi di st	Grado di protezione	
Anomalia di	Uso	
95% memorizzaz	Umidità massima	
ASSI	AUDIO(TELECAMERE)	
Movimento 1 Ingresso	Ingresso audio	
726 / PCM		
	Compressione audio	
1	Uscita audio	
	SISTEMA (TELECAMERE)	
512 MB	Memoria RAM	
128 MB	Memoria ROM	
	INCDESCI/LISCITE /TELES	
o / 1 Uscita	INGRESSI/USCITE (TELECA	

Distanza minima di messa a	fuoco 800mm
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	244.1 x 90.4 × 90.4 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	820 g
Peso con confezione	1120 g
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di	Sí



3-Axis