technical datasheet



Milesight

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8176-PE

VIDEO (TELECAMERE)		ANALISI VIDEO	
Video resolution	8 Megapixel	Tipo di	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento
BLC	Sí	rilevamento 	di linee/aree
HLC	Sí	Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
3D-NR	Sí	Attraversamento della linea	Sí
AGC	Sí	Intrusione	Sí
AWB	Sí	Rilevazione del	Sí
WDR	WDR (120 dB)	movimento	
Immagini al		Oggetto abbandonato	Sí
secondo	25fps	Oggetto perso	Sí
Uscita video	RJ45	Video Tamper	Sí
Modalità giorno / notte Auto	omatico / Manuale	Mappa di calore	Sí
Privacy mask	Fino a 8 zone	Rilevazione di	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR	bighellonare Classificazione	
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps	veicolo / umano	Sì
Compressione H.20	65+ / H.265 / H.264	Conta persone e oggetti	Sì
	px / 4Mpx / 3Mpx / P / 720P (1 ~ 25fps)	ALIMENTAZIONE	E CONSUMO
Sub stream 704 x 576 / 640 × 4	•	modo dell'alimer	ntazione elettrica DC
720P / 704 x 576 /	25fps) / 640 x 480 / 640 x	Tensione	12V
Sub stream 2	360 (1 ~ 25fps)	Consumo (w)	10W
Filigrana	Sí	Amperaggio	850mA
Anti sfarfallio	Sí	Alimentazione P	oE Sí
IMMAGINE		Tipo PoE	PoE 802.3af
Sensore	CMOS ®	CARATTERISTICH	HE DI RETE
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Dimensione del sensore	1/2.8'	ONVIF	Sì, tipo S, G, T e M
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s	Software di gesti	
Illuminazione minima	0.012Lux	Filtro indirizzo IP	
Rapporto S / N	Più di 55 dB	Disconnessione of	
AMBIENTE		LENTE	
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C	Tipo lente	Fissa
Grado di protezione	IP67	Distanzia focale	1.68 mm
Antivandalismo	IK10		na del diaframma F/2.0
Uso	Interno / Esterno		1/40

technical datasheet

Umidità massima	95%	Angolo di visione	180°
VISIONE NOTTURNA		AUDIO(TELECAMERE)	
Distanza di visione notturna	15 m	Microfono incorporato	Sí
Tipo di visione notturna	IR	Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Numero di LED	2	Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Starlight	Sí	Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
DISTANZA DORI		STORAGE	
Rilevare	50 m	scheda Micro SD	Fino a 1TB
Osservare	19 m	Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD /
Riconoscere	10 m		Registratore
Identificare	5 m	Anomalia di memorizza	azione Sí
MATERIALE E DIMENSIONI		ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí
Dimensioni	107 x 122 (Ø) mm	ASSI	
Materiale	Metallo	Movimento 2-Axis	
Peso neto	850 g	SISTEMA (TELECAMERE)	
Peso con confezione	1050 g	pulsante reset Sí	

Al Panoramic Camera Series

Minidome

INFORMAZIONI GENERALI

Serie

Tecnología

Tipo di telecamera

