



Rilevatore volumetrico cablato

MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-B

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Fibra Ajax
Indicatori LED	Sì
Tamper	Dual
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Tipo di connessione	BUS
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m
RILEVAMENTO	
Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	88.5° Orizzontale / 80° Verticale
Distanza di rilevamento	12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Immunità agli animali domestici	Fino a 20 kg e 50 cm
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA	
Qualità fotografica	640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120
Tempo di ricezione di una fotografia	7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)
Immagini di serie	1 - 5 immagini
Foto bajo demanda (PhOD)	Sí
SENSORE	
Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sí
Compensazione della temperatura digitale	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	135 x 70 x 66 mm
Materiale	Plastica
Peso neto	160 g
Peso con confezione	200 g
Colore	Nero
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	DC (tramite Hub Hybrid BUS)
Tensione	24V
Supporto batteria	Incluida

