
technical datasheet

HIKVISION° accesories





Switch 26 porte con 24 porte PoE

DS-3E1526P-EI

GESTIONE REMOTA

Sì	P2P
Hik Pro Connect / IVSM4200	Software
Sì	Resettare switch
Sì	Reset della porta PoE
Sì, in modo indipendente	Attivazione della
per porta	modalità estesa
Sì	Modifica della velocità
31	della porta
Sì, totale e per porto	Consumo energetico
Si, totale e per porte	effettivo
Sì (fino a 7 giorni)	Storico dei picchi
3i (ililo a 7 giorili)	massimi di consumo
Sì, per porto	Informazioni sul traffico
Si, pei porto	in tempo reale
Sì, per dispositivi Hikvision	Informazioni sul
(IP, modello e SN)	dispositivo collegato
Sì, per dispositivi Hikvision	Diagramma di topologia
collegati	automatico

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	56 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	41.7 Mpps
VLAN	Sì (max 32 VLAN)
DHCP	Sí
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
Porta specchio	Sí
PoE Watchdog	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Scrivania / Rack
440 x 220.8 x 44 mm
Metallo
2860 g
3680 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	400W
Amperaggio	6300mA
Consumo in standby	30W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	370W

PORTE ETHERNET

Porte POE	24
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	26

AMBIENTE

0 °C ~ 45 °C
Interno
95%
6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC 8K

