

HIKVISION
accessories



Switch 6 porte con 4 porte PoE

DS-3T1306P-SI/HS

GESTIÓN REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Si
Reinicio de puerto PoE	Si
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Si
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Si (fino a 7 giorni)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	14 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	10.42 Mpps
VLAN	Si (max 4094 VLAN)
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	1 Mb
PoE Watchdog	Si
QoS	Si
Industriale	Si

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Guida DIN / desktop
Dimensioni	158 x 101.2 x 31.6 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	390 g
Peso con confezione	960 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	65W
Consumo in standby	5W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	60W

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	6

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	2K
-----------------------------	-----------

