



Telecamera minidome hd-cvi da  
2 megapixel e ottica fissa

HAC-HDW1200T-IL-A

# technical datasheet

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>2 Megapixel</b>                                      |
| BLC                     | <b>Sí</b>                                               |
| HLC                     | <b>Sí</b>                                               |
| 3D-NR                   | <b>Sí</b>                                               |
| AGC                     | <b>Sí</b>                                               |
| AWB                     | <b>Sí</b>                                               |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                                             |
| Uscita video            | <b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>                                           |
| Privacy mask            | <b>Fino a 8 zone</b>                                    |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                         |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>40 m</b>                       |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| Numero di LED                | <b>2</b>                          |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b>       |
| Starlight                    | <b>Sí</b>                         |
| Full Color                   | <b>Sí</b>                         |
| Luce bianca                  | <b>2</b>                          |
| Distanza luce bianca         | <b>40 m</b>                       |
| Smart Dual Illumination      | <b>Si</b>                         |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>41 m</b> |
| Osservare    | <b>17 m</b> |
| Riconoscere  | <b>8 m</b>  |
| Identificare | <b>4 m</b>  |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Serie              | <b>LITE</b>     |
| Tecnología         | <b>HD-CVI</b>   |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b> |

## IMMAGINE

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>                         |
| Risoluzione del sensore              | <b>1920 x 1080</b>                    |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/25 ~ 1/1000000s</b>              |
| Illuminazione minima                 | <b>Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux</b> |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 65dB</b>                    |

## LENTE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo lente                       | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                  | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/2.0</b>  |
| Angolo di visione                | <b>102°</b>   |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>500mm</b>  |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>4.1W</b>  |
| Amperaggio                        | <b>350mA</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>93.6 x 106 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>           |
| Peso netto          | <b>450 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>580 g</b>             |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Microfono incorporato | <b>Sí</b> |
|-----------------------|-----------|