## technical datasheet





Telecamera bullet hd-cvi da 2 megapixel e ottica fissa

HAC-HFW1200CM-IL-A

## technical datasheet

Violen repolution		IMMAGINE	
Video resolution	2 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	1920 x 1080
HLC	Sí	Velocità dell'otturatore	1/25 ~ 1/100000s
3D-NR	Sí	elettronico  Illuminazione minima	olor: 0.01Lux / B/W:
AGC	Sí		0.001Lux
AWB	Sí	Rapporto S / N	Piu di 65dB
WDR	DWDR	LENTE	
Immagini al	25fps	Tipo lente	Fissa
secondo  1 x BNC commut	abile HD-CVI / HD-	Distanzia focale	2.8 mm
	TVI / AHD / CVBS	Apertura massima del diaframma	F/2.0
Modalità giorno / notte	Colore	Angolo di visione	102°
Privacy mask	Fino a 8 zone	Distanza minima di messa a fuoco	500mm
Specchio	On / Off	AMBIENTE	
VISIONE NOTTURNA		Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Distanza di visione	20 m	Grado di protezione	IP67
notturna Tipo di visione		Uso	Interno / Esterno
notturna <b>Dual lig</b>	ght (IR+Luz blanca)	Umidità massima	95%
Numero di LED	1	INFORMAZIONI CENEDALI	
IR ON/Off Auto	omatico / Manuale	INFORMAZIONI GENERALI	
Starlight	Sí	Serie	LITE
Full Color	Sí	Tecnología	HD-CVI
Luce bianca	1	Tipo di telecamera	Bullet
Distanza luce	20 m	DISTANZA DORI	
bianca Smart Dual Sì (pas	ssa da IR a colori al	Rilevare	41 m
	mento di persone)	Osservare	17 m
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Identificare	4 m
modo dell'alimentazione elettrica	DC	AUDIO(TELECAMERE)	
Tensione	12V	Ingresso audio	1 Ingresso
Consumo (w)	2.6W		
\ /			
Amperaggio	220mA		
Amperaggio	220mA		
Amperaggio  MATERIALE E DIMENSIONI	220mA 6.6 x 69.7 x 70 mm		
Amperaggio  MATERIALE E DIMENSIONI			
Amperaggio  MATERIALE E DIMENSIONI  Dimensioni  16	6.6 x 69.7 x 70 mm		
Amperaggio  MATERIALE E DIMENSIONI  Dimensioni  Materiale	6.6 x 69.7 x 70 mm Metallo		
Amperaggio  MATERIALE E DIMENSIONI  Dimensioni  Materiale  Peso neto	6.6 x 69.7 x 70 mm Metallo 320 g		