technical datasheet





Sensore

Risoluzione del sensore

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW2449T-AS-IL

VIDEO (TELECAMERE)		VISIONE NOTTUR	RNA
Video resolution	4 Megapixel	Distanza di visiona notturna	e 60 m
BLC	Sí	Tipo di visione	Dual light (IR+Luz blanca)
HLC	Sí	notturna Numero di LED	
3D-NR	Sí	IR ON/Off	Automatico / Manuale
AGC	Sí	Starlight	Sí
AWB	Sí	Full Color	Si
WDR	WDR (120 dB)	Luce bianca	2
Immagini al secondo	20fps	Distanza luce	
Uscita video	RJ45	bianca Spart Dual	
Modalità giorno / notte	Colore	Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
Privacy mask	Fino a 4 zone	ANALISI VIDEO	
Tipo di codice	CBR / VBR	Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento
Bit rate H.26	54: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Attraversamento	di linee/aree
Compressione	H.265 / H.264	della linea	Sí
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)	Intrusione	Sí
Sub stream	704 × 576	Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Filigrana	Sí	Rilevamento	Sí
Specchio	On / Off	audio Video Tamper	
CARATTERISTICHE DI RE	ETE	Classificazione	
Connessione IP		veicolo / umano	Sì
	1 RJ45 (10M / 100M)	SMD PLUS	Sì
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	ALIMENTAZIONE	CONSUMO
Numero massimo di utenti	6 utenti	modo dell'alimen	tazione elettrica DC
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox	Tensione	12V
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS	Consumo (w)	6.1W
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Amperaggio	520mA
Disconnessione di rete	Sí	Alimentazione Po	E Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí	Tipo PoE	PoE 802.3af
Cybersecurity	Sì	DISTANZA DORI	
IMMAGINE		Rilevare	85 m

Osservare

Riconoscere

CMOS ®

2688 x 1520

34 m

17 m

technical datasheet

Dimensione del sensore	1/2.9'	Identificare	9 m
Velocità dell'otturatore elettronico 1/3 ~ 1/100000s		AMBIENTE	
Illuminazione minima	olor: 0.006Lux / B/W:	Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Rapporto S / N	0.0006Lux Piu di 56dB	Grado di protezione	IP67
rapporto 37 iv	114 41 3043	Uso	Interno / Esterno
LENTE		Umidità massima	85%
Tipo lente	Fissa	INFORMAZIONI GENERALI	
Distanzia focale	3.6 mm	Serie	Wiz Sense
Apertura massima del diaframma F/1.			
Angolo di visione			Bullet
Distanza minima di messa a fuocc	1700mm	Tipo di telecamera	Bullet
AUDIO(TELECAMERE)		STORAGE	
Microfono incorporato	Sí	scheda Micro SD	Fino 256Gb
Ingresso audio	1 Ingresso	Sistemi di stoccaggio	FTP / SFTP / Micro SD
Compressione audio G.711A / G.711U / G.726 / PCM		Anomalia di memorizzazione	Sí
Uscita audio 1		ASSI	
MATERIALE E DIMENSIONI		Movimento	3-Axis
Dimensioni	238.5 x 90.7 (Ø) mm		
Materiale	Metallo		
Peso neto			
Peso con confezione	950 g		
SISTEMA (TELECAMERE)			
Memoria RAM	128 MB		
Memoria ROM	128 MB		
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)			
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita		