## technical datasheet





### Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5

VIDEO	(TELECAMERE)
-------	--------------

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Si
Tipo di codice	CBR / VBR / ABR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sì

#### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturn	a <b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Distanza luce bianca	30 m
Luce bianca	2
Smart Dual Illumination	Sì

#### ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas)
AcuPick	Sì
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
SMD 4.0	Sì

#### CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP
Sì, tipo S, G e T	ONVIF
20 utenti	Numero massimo di utenti
Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
Smart PSS Lite / DSS / DMSS	Software di gestione
Android / IOS (Apple)	Dispositivi mobili
Sí	Disconnessione di rete
Sí	Conflitto di indirizzi IP
Sì	Cybersecurity

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.3W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso

INAMACINIE

# technical datasheet

IIVIIVIAOIINE		Altoparlante	Sí
Sensore	CMOS ®	incorporato	31
Risoluzione del sensore	2960 x 1668	Compressione audio G.7	11A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Dimensione del sensore	1/2.7'	Uscita audio	PCM
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	DISTANZA DORI	
Illuminazione minima	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux	Rilevare	66 m
Rapporto S / N	Piu di 56dB	Osservare	26 m
LENTE		Riconoscere	13 m
Tipo lente	Fissa	Identificare	7 m
Distanzia focale	2.8 mm	AMBIENTE	
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.0</b>	Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Angolo di visione	97°	Grado di protezione	IP67
Distanza minima di messa a fuoc	o 1500mm	Uso	Interno / Esterno
MATERIALE E DIMENSIONI		Umidità massima	95%
Dimensioni 28	88.4 x 94.4 x 84.7 mm	STORAGE	
Materiale	Metallo e plastica	scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Peso neto	1000 g	Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro
Peso con confezione	1300 g	Anomalia di	SD
Colore	Bianco	memorizzazione	Sí
INFORMAZIONI GENERALI		TIOC	
Serie Serie	Active Deterrence	Sirena	Si
Tecnología	IP	Luce	Luce blu / rossa
Tipo di telecamera	Bullet	INGRESSI/USCITE (TELECAI	MERE)
		Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
SISTEMA (TELECAMERE)	1024 MB		
Memoria RAM			
Memoria ROM	256 MB		
ASSI			

3-Axis

Movimento