



Telecamera ptz hd-cvi da 2 megapixel e ottica zoom ottico

SD49225DB-HC

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Sì
Sistema anti appannamento	Si

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 200° / s / Verticale 120° / s
Velocidad entre presets	Orizzontale 240° / s / Verticale 200° / s
Memorie	300
Modalità PTZ	8 Tour tra punti stabiliti, 5 round
Protocollo	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento
Modalità di inattività	Preset / Pattern Scan / Tour
RS485	1 Incasso

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3s ~ 1/30,000s

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	73 m
Rivelare (Lente chiusa)	1260 m
Osservare (Lente aperta)	29 m
Osservare (Lente chiusa)	499 m
Riconoscere (Lente aperta)	15 m
Riconoscere (Lente chiusa)	251 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	125 m

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	25x
Distanza focale	4.8 mm ~ 120 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F/3.5
Angolo di visione	60.6° ~ 3.5°
Distanza minima di messa a fuoco	2000mm
Messa a fuoco automatica	Si

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	100 m
Tipo de visión nocturna	IR
Numero di LED	6
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	22W
Amperaggio	3000mA

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	PTZ
Serie	HDCVI Series

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

technical datasheet

Illuminazione minima **Color: 0.005Lux / B/W:
0.0005Lux**

Rapporto S / N **Más de 50dB**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-40 °C ~ 70 °C**

Grado di protezione **IP66**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

Protección contra rayos **6KV**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **270.4 x 160 (Ø) mm**

Materiale **Metallo**

Peso neto **3000 g**

Peso con confezione **4200 g**

ASSI

Movimento **3-Axis**

Allarme

2 Entradas / 1 Salida

Vídeo

1 uscita BNC

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio

1 Ingresso

