



Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

NVR4208-8P-EI

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	8
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	25.5W per porta / 130W in totale
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	16 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	256Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Modalità di registrazione	Generale / rilevamento del movimento / intelligente / allarme
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Risoluzioni	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF
La larghezza di banda in uscita	256Mbps

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Telecamere simultanee in riproduzione	8
Ricerca intelligente	Sì
Riproduzione sincronizzata	1 / 4 / 8 / 9

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	375 x 329.3 x 53 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2500 g
Peso con confezione	3660 g
Telaio	1U

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Cambio di scena	Sì
Privacy Mask	Sì
Riconoscimento facciale	Sì, 1 canale, fino a 12 immagini/sec
SMD PLUS	Sì, 4 canali (classificazione uomo / veicolo)
Rilevazione del movimento	Se

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	10W

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 4
Tecnología	IP

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
USB 2.0	2

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Processore integrato di livello industriale
Sistema operativo	Embedded LINUX

VIDEO

Canali IP	8
-----------	----------

technical datasheet

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di facce	12 rostros procesados por segundo
-----------------	--

Numero di canali con riconoscimento facciale	Riconoscimento facciale video a 1 canale
--	---

Gestione del database	Fino a 10 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.
-----------------------	---

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

Umidità massima	93%
-----------------	------------

AUDIO

Ingressi audio	1
----------------	----------

Uscite Audio	1
--------------	----------

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	2 canali / 10 regole IVS per ogni canale
------------------------------	---

METADATI

Faccia	Sesso / età / occhiali / barba / maschera / espressione
--------	--