technical datasheet





Telecamera pt ip da 4 megapixel e ottica fissa

CS-H8C

VIDEO (TELECAMERE)		LENTE	
Video resolution	4 Megapixel	Tipo lente Fissa	
3D-NR	Sí	Distanzia focale 4 mm	
WDR	DWDR	Apertura massima del diaframma F/2.0	
Uscita video	RJ45	Angolo di visione 89°	
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Filto IR	Sí
Compressione	H.265 / H.264	ALIMENTAZIONE CONS	SUMO
Filigrana	Sí	modo dell'alimentazione elettrica DC	
Anti sfarfallio	Sí	Tensione 12V	
VISIONE NOTTURNA		Consumo (w) 12W	
Distanza di visione	30 m	Amperaggio 1000mA	
notturna	30 111	Alimentador incluido Sì	
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)		5.
Numero di LED	2	DISTANZA DORI	
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Rilevare	66 m
Distanza luce	30 m	Osservare 26 m	
bianca Luce bianca	2	Riconoscere	13 m
Smart Dual	Sì (passa da IR a colori al	Identificare	7 m
Illumination	rilevamento di persone)	AMBIENTE	
IMMAGINE		Temperatura di eserciz	io -30 °C ~ 50 °C
Sensore	CMOS ®	Uso	Interno / Esterno
Risoluzione del sensore	2560 x 1440	Umidità massima	95%
Dimensione del sensor	e 1/2.8 '	ANALISI VIDEO	
Illuminazione minima	0.5Lux	Tipo de deteccion	Rilevamento avanzato
WI-FI			(classificazione delle persone)
Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n	Auto tracking	Si
Gamma di		Rilevazione del movimento	Sí
frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz	INFORMAZIONI GENER	ΣΔΙΙ
Canale a banda larga	20 MHz	Tecnología	IP.
	o: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 72	Tipo di telecamera	
	Mbps	•	
MATERIALE E DIMENS		STORAGE	
Dimensioni	129 x 110 (Ø) mm	scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Peso neto	420 g	Sistemi di stoccaggio	Micro SD / EZVIZ CloudPlay
Peso con confezione	730 g	ASSI	

technical datasheet

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP1 RJ45 (10M / 100M)Wi-FiSíProtezione passwordSí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Altoparlante incorporato	Sí

TIOC

Si	Sirena
bianca	Luce

PTZ

Movimento **2-Axis**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset Sí

