technical datasheet



VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna

HIKVISION°

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2046G2H-IU

VIDEO (TELECAMERE Video resolution	4 Megapixel	T' I'	Analitico con classificazione
BLC	Sí	Tipo di rilevamento	uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
HLC	Sí	Funciones IA	Detección facial
3D-NR	Sí	Cambio di scena	Sí
AGC	Sí	Attraversamento della linea	Sí
AWB	Sí	Intrusione	Sí
WDR	WDR (120 dB)	Rilevamento	
Immagini al secondo	25fps	Tacciale Dilayazione del	
Uscita video	RJ45	movimento	Sí
Modalità giorno /	Automatico / Manuale	Video Tamper	Sí
notte		Classificazione veicolo / umano	Sì
Privacy mask	Fino a 4 zone	veicolo/ urriario	
Tipo di codice	CBR / VBR	IMMAGINE	
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Sensore	CMOS ®
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Risoluzione del se	ensore 2688 x 1520
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Dimensione del s	sensore 1/3'
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Velocità dell'otturatore elettronico 1/3 ~ 1/100000s	
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 ×	Illuminazione mi	nima 0.001Lux
-	360 (1 ~ 10fps)	Rapporto S / N Más de 52dB	
Specchio	On / Off	LENTE	
CARATTERISTICHE DI	I RETE	Tipo lente	Fissa
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Distanzia focale	2.8 mm
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	Apertura massima del diaframma F	
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti	Angolo di visione	
Protezione password	Sí	Distanza minima	di messa a fuoco 1900mm
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari	Filto IR	Sí
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik- Central	AUDIO(TELECAMERE)	
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Microfono incorporato	Sí
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali	Compressione G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC audio / MP2L2 / MP3 / PCM	
Filtro indirizza ID	Sí	Filtro rumore	SI
Filtro indirizzo IP	SI	Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
VISIONE NOTTURNA		carripionamiento	

40 m

technical datasheet

Tipo di visione notturna IR			5.711A / G.711U) / 16 Kbps
IR ON/Off Au	tomatico / Manuale		(G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320
EXIR	Si		Kbps (MP3)
Lunghezza d'onda	850 nm	DISTANZA DORI	
DarkFighter	Si	Rilevare	63 m
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Osservare	25 m
modo dell'alimentazione elettrica	DC	Riconoscere	12 m
Tensione	12V	Identificare	6 m
Consumo (w) 5.5W		MATERIALE E DIMENSIONI	
Amperaggio	460mA	Dimensioni 179.2 x 74.4 (Ø) mm	
Alimentazione PoE	Sí	Materiale	Metallo
Tipo PoE	PoE 802.3af	Peso neto	530 g
AMBIENTE		Peso con confezione	750 g
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	STORAGE	
Grado di protezione	IP67	scheda Micro SD Hasta 512Gb	
Uso	Interno / Esterno	Sistemi di stoccaggio NAS / FTP / Micro	
Umidità massima	95%	ANR (registrazione ridondante in	SD
INFORMAZIONI GENERALI		SD)	Sí
Serie Acusense		SISTEMA (TELECAMERE)	
Tecnología IP		pulsante reset Sí	
Tipo di telecamera	Bullet		
ASSI			
Movimento	3-Axis		