technical datasheet



Risoluzione del sensore

HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

600mA

DS-2CD2146G2H-ISU

Video resolution	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S, G e T
		Numero massim	
HLC	Sí	utenti	Fino a 32 utenti
3D-NR	Sí	Protezione pass	word Sí
AGC	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Sí	Software di gestione iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-	
WDR	WDR (120 dB)		Central
Immagini al secondo	25fps	Dispositivi mobi Vista in diretta	
Uscita video	RJ45	simultanea	Fino a 6 canali
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Filtro indirizzo IF	Sí .
Privacy mask	Fino a 4 zone	AUDIO(TELECAMERE)	
Tipo di codice	CBR / VBR	Microfono incorporato	Sí
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Compressione G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC audio / MP2L2 / MP3 / PCM	
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Filtro rumore SI	
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Frequenza di campionamento 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	
Sub stream 2 Specchio	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps) On / Off	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320	
ANALISI VIDEO		 Uscita audio	Kbps (MP3)
Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)	VISIONE NOTTU	
Funciones IA	Detección facial	Distanza di visione notturna 30 m	
Cambio di scena	Sí	Tipo di visione n	
Attraversamento della linea	Sí	IR ON/Off Automatico / Manuale	
Intrusione	Sí	EXIR Si	
Rilevamento facciale	Sí	Lunghezza d'on	da 850 nm
Rilevazione del	Sí	DarkFighter	
movimento Video Tamper	Sí	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
video ramper	Si	modo dell'alime	ntazione elettrica DC
IMMAGINE		Tensione 12V	
Sensore	CMOS ®	Consumo (w) 7.2W	

2688 x 1520

Amperaggio

technical datasheet

Dimensione del sensore	1/3'	Alimentazione PoE	Sí
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Tipo PoE	PoE 802.3af
Illuminazione minima	0.001Lux	DISTANZA DORI	
Rapporto S / N	Más de 52dB	Rilevare 63	
LENTE		Osservare	25 m
Tipo lente	Fissa	Riconoscere	12 m
Distanzia focale	2.8 mm	Identificare	
Apertura massima del diaframma	F/1.0	INFORMAZIONI GENERALI	
Angolo di visione	100.2°	Serie	Acusense
Distanza minima di messa a fuoco	1900mm	Tecnología	IP
Filto IR	Sí	Tipo di telecamera	Minidome
AMBIENTE		STORAGE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Grado di protezione	IP67	Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
Antivandalismo I			
Uso	Interno / Esterno	SISTEMA (TELECAMERE)	
Umidità massima	95%	pulsante reset	Sí

97.6 x 121.5 (Ø) mm

1 Ingresso / 1 Uscita

Lega di alluminio

550 g

800 g

3-Axis

Dimensioni

Materiale

Peso neto

Movimento

Allarme

ASSI

Peso con confezione

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)